

CONTACTOR CONTROL FOR ELECTRIC HEAT EXCHANGERS

Control Line

to activate electric heat exchangers

contactor control

1,5 – 12 kW

15 – 18 kW

24 kW



Informazioni Tecniche	Technische Informationen	Technical Information	1,5 – 12 kW	15 – 18 kW	24 kW
N° articolo	Art. Nr.	item No.	10 02 16	10 02 17	10 02 18
uso massimo	Max. Einsatz	max. usage	12 kW	18 kW	24 kW
tensione - trifase/riscaldamento	Spannung - Drehstrom / Heizung	voltage - 3 phase / heating	230/400 V	400 V	400 V
tensione - monofase/riscaldamento	Spannung - Einphasen / Heizung	voltage - 1 phase / heating	/	/	/
corrente mass.	Max. Strom	max. current	30 A	45 A	50 A
tensione di comando	Steuerspannung	control voltage	230 V	230 V	230 V
frequenza	Frequenz	frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
fusibile del circuito di controllo	Sicherung Steuerstromkreis	fuse control of circuit	1 A T	1 A T	1 A T
IP - code	Schutzart	IP - code	IP 54	IP 54	IP 54
indicatore riscaldamento acceso	Anzeige Heizung ein	heating ON indicator	yes	yes	yes
peso	Gewicht	weight	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
imballaggio	Verpackung	packaging	0,006 m ³	0,006 m ³	0,006 m ³



Informazioni di sicurezza

Come ulteriore protezione rispetto al flussostato, si consiglia vivamente di interbloccare anche l'unità di controllo tramite la pompa filtro.

Sicherheitsinformationen

Als zusätzliche Absicherung zum Pendelschalter empfehlen wir dringend die Steuerung auch über die Filterpumpe zu verriegeln.

Safety Information

For additional protection to the flow switch we strongly recommend connecting the contactor control to the filter pump.

 Quadri di comando con contattore per scambiatori elettrici, cablati, pronti per il collegamento, consentono un funzionamento professionale e maneggevole degli scambiatori elettrici. La spia di controllo è di serie. **Disponibili in tre modelli: come sistema di montaggio a parete nelle versioni da 1,5-12 kW, 15-18 kW o 24 kW per i tipi della serie Classic, Evo, Full Titanium, Pressure Switch e Neo.** Per un funzionamento corretto dello scambiatore elettrico prego osservare attentamente lo schema di collegamento.

 Schützsteuerungen für Elektrowärmetauscher, fix und fertig verdrahtet, ermöglichen einen professionellen und unkomplizierten Betrieb von Elektrowärmetauschern. Serienmäßig mit Kontrolllampe gefertigt. **Erhältlich in drei Versionen: als Wandmontagesystem in den Ausführungen von 1,5-12 kW, 15-18 kW oder 24 kW für die Modelle der Serie Classic, Evo, Full titanium, Pressure Switch und Neo.** Für eine korrekte Funktion der Elektrowärmetauscher beachten Sie bitte genau das Anschlussschema.

 The contactor controls for electric heat exchangers are wired and enable a professional and straightforward operation of electric heat exchangers. The control lamp comes standard. **Three different models are available as a wall mounting system from 1,5-12 kW, 15-18 kW or 24 kW for the models of the series Classic, Evo, Full titanium, Pressure Switch, and Neo.** To ensure a correct function of the electric heat exchanger, please carefully follow the wiring diagram.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



 Панели управления с контактором для электрических, проводных, готовых к подключению теплообменников обеспечивают профессиональную и управляемую работу электрических теплообменников. Контрольная лампочка является стандартной.

Доступны в двух моделях: в качестве системы настенного монтажа в версиях от 1,5 до 12 кВт, 15-18 кВт или 24 кВт для серий Classic, Evo, Full Titanium, Pressure Switch и Neo. Для правильной работы электрического теплообменника тщательно соблюдайте схему подключения.